

# SIPダイレクトプリントセレクション

低コスト+ハイスピードのブラック印刷専用としても力を発揮

ブラック印刷のみ、**最速 6.3 秒!**

ICエンコード専用機としても使えます。



SPR-62

## **柔軟性**

SPR-62 は、上位機種にある磁気エンコード及び両面印刷機能を省いたコンパクトボディ。

オプションでICR/Wを搭載することが可能です。

カードホッパーには、100 枚のカードを装填出来、連続印刷、連続ICエンコードが可能です。

## **上位機種 SPR-72 SPR-82**

SPR-72 両面印刷、JIS-II磁気エンコード対応

SPR-82 両面印刷、JIS-II磁気エンコード対応、ICエンコードのフルスペックになります。

JIS-II磁気エンコードHI-CO・LO-CO 切り替えがディップスイッチで簡単に変更出来るようになりました。

## **カラー・モノクロ対応**

ブラック印刷に優れた SPR シリーズですが、インクリボンを交換するだけで、カラー印刷も可能です。

## **安心**

SPRシリーズは、20 年以上の実績があるプリンタです。

保守対応充実。故障が少ない。カード発行ソフトCCWで快適なご使用が可能。プリンタを新機種に変更しても

互換ソフトあり。これらの要因で長年ご愛顧頂いております。

**互換性あり! 使い勝手の良さはそのままにスペック追加でご希望のソフトに簡単変更!**

CCW は、発売当初から、最新版に至るまでデータベースの互換を取ることが出来ます。

## SPRシリーズ 詳細仕様

型番	SPR-62	SPR-72	SPR-82
印刷方式	昇華型・溶融型熱転写方式	昇華型・溶融型熱転写方式	昇華型・溶融型熱転写方式
解像度	300dpi	300dpi	300dpi
階調	YMC各色 256 階調 モノクロ 2 階調	YMC各色 256 階調 モノクロ 2 階調	YMC各色 256 階調 モノクロ 2 階調
印刷範囲	カードエッジより内寸 0.5mm 以内	カードエッジより内寸 0.5mm 以内	カードエッジより内寸 0.5mm 以内
印刷速度	6~40 秒/枚 (印字レイアウトにより可変)	6~40 秒/枚 (印字レイアウトにより可変)	6~40 秒/枚 (印字レイアウトにより可変)
ICエンコードのみ速度	7.5 秒/枚 (FeliCa1 次 2 次 30 ブロック書き込み)	なし	12.3 秒/枚 (FeliCa1 次 2 次 30 ブロック書き込み)
ICエンコード及びブラック印刷(10文字)	12 秒/枚 (FeliCa1 次 2 次 30 ブロック書き込み)	なし	19.6 秒/枚 (FeliCa1 次 2 次 30 ブロック書き込み)
両面印刷	なし	あり	あり
磁気エンコーダ	なし	JIS II (650 Oe(エルステッド)・2750 Oe(エルステッド)) に対応	JIS II (650 Oe(エルステッド)・2750 Oe(エルステッド)) に対応
ICエンコーダ	内蔵オプション可 FeliCa/Mifare/Hitag	なし	内蔵オプション FeliCa/Mifare/Hitag
使用カードサイズ	54(幅)×85.6(送り)×0.76(厚) JISX6301 適合のこと	54(幅)×85.6(送り)×0.76(厚) JISX6301 適合のこと	54(幅)×85.6(送り)×0.76(厚) JISX6301 適合のこと
インクリボン	Y.M.C.BK.,OP (200 画面/巻) BK (単色黒) (1,500 画面/巻)	Y.M.C.BK.,OP (200 画面/巻) BK (単色黒) (1,500 画面/巻)	Y.M.C.BK.,OP (200 画面/巻) BK (単色黒) (1,500 画面/巻)
インターフェイス	USB2.0	USB2.0	USB2.0
電源/消費電力	AC100V±10%(50/60Hz) /160VA 以下	AC100V±10%(50/60Hz) /160VA 以下	AC100V±10%(50/60Hz) /160VA 以下
外形寸法/重量	400(幅)×245(奥行)245(高さ)mm/約 13Kg	495(幅)×245(奥行)245(高さ)mm/約 15Kg	495(幅)×245(奥行)245(高さ)mm/約 15Kg

## 新型 SPR シリーズ全てに搭載



より取り出しやすくなった  
カードスタッカー



株式会社システムズ・インテリジェンス・プロダクツ  
〒112-0012 東京都文京区大塚 5-6-15 ワイビル  
TEL.03-5978-3401 FAX 03-5978-3701